OBRA: ADEQUAÇÕES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA
ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado, 400, Curitiba - PR, 80.420-010
LOCAL: Curitiba-PR

12/08/2020

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	TOTAL COM BDI (R$)	MEDIÇÃO 2º ADITIVO 14/12/2020 QTDE MEDIÇÃO	VALOR MÊS COM BDI	VALOR ACUM COM BDI	% MED.	RESUMO 14/12/2020 % ACUM.	QTDE SALDO	VALOR SALDO COM BDI
						14.480,44	14.480,44				0,00
				4.493,10		4.493,10	4.493,10				
	HIDRANTE H12 (TRT 400 - Anexo)										
3.4.5	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	164,38	1,00	164,38	164,38	100,00%	100,00%	0,00	0,00
3.4.6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	931,24	10,00	931,24	931,24	100,00%	100,00%	0,00	0,00
3.4.7	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	482,34	4,00	482,34	482,34	100,00%	100,00%	0,00	0,00
	HIDRANTE HF17 (TRT 400)										
4.2.1	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	164,38	1,00	164,38	164,38	100,00%	100,00%	0,00	0,00
4.2.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,00	372,50	4,00	372,50	372,50	100,00%	100,00%	0,00	0,00
4.2.3	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	120,59	1,00	120,59	120,59	100,00%	100,00%	0,00	0,00
	HIDRANTE HF20 (TRT 400)										
4.2.5	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	164,38	1,00	164,38	164,38	100,00%	100,00%	0,00	0,00
4.2.6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,00	372,50	4,00	372,50	372,50	100,00%	100,00%	0,00	0,00
4.2.7	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	361,76	3,00	361,76	361,76	100,00%	100,00%	0,00	0,00
4.2.8	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017	UN	1,00	1.359,05	1,00	1.359,05	1.359,05	100,00%	100,00%	0,00	0,00
6	**2º TERMO ADITIVO**			**9.987,34**		**9.987,34**	**9.987,34**	**100,00%**	**100,00%**		**0,00**
	ITENS ADITIVADOS EXTRA PLANILHA			**15.620,19**		**15.620,19**	**15.620,19**	**100,00%**	**100,00%**		**0,00**
II.1.1	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,00	4.756,69	14,00	4.756,69	4.756,69	100,00%	100,00%	0,00	0,00
II.1.2	COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	PÇ	13,00	3.737,34	13,00	3.737,34	3.737,34	100,00%	100,00%	0,00	0,00
II.1.3	LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	PÇ	3,00	447,24	3,00	447,24	447,24	100,00%	100,00%	0,00	0,00
II.1.4	TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	PÇ	3,00	1.134,56	3,00	1.134,56	1.134,56	100,00%	100,00%	0,00	0,00
II.1.5	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	PÇ	3,00	415,66	3,00	415,66	415,66	100,00%	100,00%	0,00	0,00
II.1.6	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UNID.	5,00	639,28	5,00	639,28	639,28	100,00%	100,00%	0,00	0,00
II.2.1	PERFIL "U" EM CHAPA AÇO DOBRADA	kg	135,48	1.048,02	135,48	1.048,02	1.048,02	100,00%	100,00%	0,00	0,00
II.2.2	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	kg	3,50	95,35	3,50	95,35	95,35	100,00%	100,00%	0,00	0,00

OBRA: ADEQUAÇÕES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA
ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado, 400, Curitiba - PR, 80.420-010
LOCAL: Curitiba-PR

12/08/2020

					MEDIÇÃO 2º ADITIVO 14/12/2020				RESUMO 14/12/2020		
ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	TOTAL COM BDI (R$)	QTDE MEDIÇÃO	VALOR MÊS COM BDI	VALOR ACUM COM BDI	% MED.	% ACUM.	QTDE SALDO	VALOR SALDO COM BDI
II.2.3	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	unid.	110,00	54,51	110,00	54,51	54,51	100,00%	100,00%	0,00	0,00
II.2.4	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36,00	964,68	36,00	964,68	964,68	100,00%	100,00%	0,00	0,00
II.3.1	Plugue fêmea 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136	pç	90,00	591,78	90,00	591,78	591,78	100,00%	100,00%	0,00	0,00
II.3.2	Cabo de cobre isolado tipo PP 3x1,0 mm²	m	270,00	649,43	270,00	649,43	649,43	100,00%	100,00%	0,00	0,00
II.3.3	Eletricista com encargos complementares	h	45,00	611,36	45,00	611,36	611,36	100,00%	100,00%	0,00	0,00
II.3.4	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	45,00	474,29	45,00	474,29	474,29	100,00%	100,00%	0,00	0,00
	ITENS GLOSADOS										
				-5.632,85		-5.632,85	-5.632,85				
III.1.1	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UD	1,00	(164,38)	1,00	-164,38	-164,38	100,00%	100,00%	0,00	0,00
III.1.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	(931,23)	10,00	-931,23	-931,23	100,00%	100,00%	0,00	0,00
III.1.3	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UD	4,00	(482,34)	4,00	-482,34	-482,34	100,00%	100,00%	0,00	0,00
III.1.4	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UD	1,00	(164,38)	1,00	-164,38	-164,38	100,00%	100,00%	0,00	0,00
III.1.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,00	(372,49)	4,00	-372,49	-372,49	100,00%	100,00%	0,00	0,00
III.1.6	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UD	1,00	(120,58)	1,00	-120,58	-120,58	100,00%	100,00%	0,00	0,00
III.1.7	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UD	1,00	(164,38)	1,00	-164,38	-164,38	100,00%	100,00%	0,00	0,00
III.1.8	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,00	(372,49)	4,00	-372,49	-372,49	100,00%	100,00%	0,00	0,00
III.1.9	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UD	3,00	(361,75)	3,00	-361,75	-361,75	100,00%	100,00%	0,00	0,00
III.1.10	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UD	1,00	(164,38)	1,00	-164,38	-164,38	100,00%	100,00%	0,00	0,00
III.1.11	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,00	(372,49)	4,00	-372,49	-372,49	100,00%	100,00%	0,00	0,00
III.1.12	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UD	5,00	(602,92)	5,00	-602,92	-602,92	100,00%	100,00%	0,00	0,00
III.1.13	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017	UD	1,00	(1.359,03)	1,00	-1.359,03	-1.359,03	100,00%	100,00%	0,00	0,00
			TOTAL	14.480,44		14.480,44	14.480,44	100,00%	100,00%		

OBRA: ADEQUAÇÕES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA
ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado, 400, Curitiba - PR, 80.420-010
LOCAL: Curitiba-PR

12/08/2020

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	TOTAL COM BDI (R$)	MEDIÇÃO 2º ADITIVO 14/12/2020			RESUMO 14/12/2020			
					QTDE MEDIÇÃO	VALOR MÊS COM BDI	VALOR ACUM COM BDI	% MED.	% ACUM.	QTDE SALDO	VALOR SALDO COM BDI
							VALOR MATERIAL COM BDI=			78,30%	11.337,85
							VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=			21,70%	3.142,59
							VALOR TOTAL COM BDI =			100,00%	14.480,44